

CATÁLOGO DE PRODUTOS



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO





FLUIDO PARA FREIOS DOT 3

Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos.

Segue especificações NBR 9292-Tipo 3, SAE J 1703-FMVSS n°116 – DOT-3.

Ponto de ebulição acima dos 205°C.

Recomendado para sistema hidráulico de freios de automóveis com uso moderado.

Apresentação do produto em frascos de 200ml e 500ml.



FLUIDO PARA FREIOS DOT 4

Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de automóveis, caminhões, ônibus, tratores, em veículos de linha leve, pesada e estacionários.

Segue especificações NBR 9292-Tipo 4, SAE J 1704-FMVSS n°116 – DOT-4.

Ponto de ebulição acima dos 230°C.

Recomendado para sistema hidráulico de freios automotivos com uso moderado.

Apresentação do produto em frascos de 200ml e 500ml.



FLUIDO PARA FREIOS DOT 5.1

Contém mistura de glicóis. NBR9292-Tipo 5, SAE J 1703 e FMVSS n°116, DOT 5.1.

Ponto de ebulição acima de 260°.

Recomendado para sistemas hidráulicos de freio que exijam alta performance.

Podendo ser aplicado em veículos automotores da linha leve, competição, pesada, agrícola e estacionários.

Líquido higroscópico.

Apresentação do produto em frascos de 200ml e 500ml.



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO



ORGANIC PLUS

Produto concentrado sintético com base orgânica, protegendo com excelência contra qualquer corrosão dentro do sistema de arrefecimento. Indicado para uso moderado em carros novos.

Vida útil do produto: Linha Leve: 6 meses ou 30.000km.

Apresentação do produto: Frascos 1L.

Obs.: 500ml disponível somente para Organic Plus Rosa. Produto 100% nacional.

LINHA LEVE



CONCENTRADO



DISPONÍVEL NAS CORES:

HT-10_020

AMARELO

HT-10_090

VERDE

HT-10_040

AZUL



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO



ADITIVO ORGÂNICO PARA RADIADOR

Produto com a mais alta performance entre a junção do monoetilenoglicol e base protetora especial orgânica. Para aplicação em sistemas de arrefecimento de automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas e motores estacionários.

Evita o super aquecimento e protege contra corrosão e congelamento.

Indicado para todos os veículos acima do ano de 2001. Formulação Orgânica.

Vida útil do produto superior aos aditivos convencionais.

Linha Leve: 240.000km ou 5 anos.

Linha Pesada: 480.000km ou 5 anos.

Contém 95% de Monoetilenoglicol.

Apresentação do produto em frasco de 1L

LINHA LEVE E PESADA



CONCENTRADO



CONDICIONADOR DE METAIS TECH ONE

O Condicionador de metais Tech One é um produto de origem sintética que forma uma super proteção contra o desgaste das peças metálicas, proporcionando redução de atrito, proteção anticorrosiva e antioxidante. Desenvolvido com nanotecnologia, não interfere entre as folgas mínimas mantendo a tolerância original. Tech One chega a superfície metálica por meio do lubrificante e em contato com essas superfícies, há adsorção completa das moléculas do Tech One, deixando essa superfície mais resistente. Recomendado seu uso em: Motores a gasolina, etanol, GNV e diesel, compressores, equipamentos agrícolas, barcos, lanchas, bomba de vácuo, material bélico, sistemas circulatórios em geral, correntes de motos, redutores industriais, cambio manual e etc. Miscível em todo tipo de lubrificante: mineral, semi-sintético, sintético e de qualquer viscosidade.

Apresentação: Frascos 200ml

LINHA LEVE E PESADA





DESENGRIPANTE LUB MAX

Desengripa e lubrifica instantaneamente, formando uma película protetora contra a oxidação e a ferrugem. Aplicado em fechaduras, parafusos, comandos mecânicos, engrenagens, dobradiças, ferramentas, etc.

Apresentação do produto em lata de 321ml, contendo 182g de peso líquido.

LINHA LEVE E PESADA



DESCARBONIZANTE CARBOTECH

Limpeza e descarbonização de carburadores e peças de motores em geral. Aplicado em bicos injetores, coletores de admissão, válvulas e câmaras de combustão. Auxilia na partida de motores com problemas de carburação.

Apresentação do produto em lata de 300ml, contendo 200g de peso líquido.

LINHA LEVE E PESADA



LIMPA CONTATO

Limpeza instantânea de sistemas de ignição e injeção eletrônica de veículos. Após a aplicação, elimina as falhas dos contatos em minutos. Apresentação do produto em lata de 300ml, contendo 200g de peso líquido.

LINHA LEVE E PESADA



MBM LUBRITINTAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO